TECHNISCHES DATENBLATT
WINDSCHUTZ-ORTGÄNGE STANDARDLÄNGE

WINDSCHUTZ-ORTGÄNGE IN STANDARDLÄNGE

Windschutz-Ortgänge sorgen bei Eindeckungen mit Dachsteinen oder -ziegeln für einen funktionellen und optisch schönen Dachabschluß. Den Ort auf diese Art abzuschließen, hat klare Vorteile gegenüber anderen Lösungen: ansprechende Optik, Funktionssicherheit, Wirtschaftlichkeit und vor allem eine flexible Anwendbarkeit.



Herstellungsverfahren:	Farbgebung der Standardfarben im Coil-Coating-Verfahren, sowie im Pulverbeschichtungsverfahren mit Strukturlack
Material:	Aluminium, Kupfer
Systemkomponenten:	Windschutz-Ortgänge, Spenglerschrauben, V2A verkupfert oder farbbeschichtet, Firstendscheiben
Größen:	6/16 cm - 16/24 cm (aufliegender Schenkel/senkrechter Schenkel, abgestuft in 2 cm - Schritten)
Standardfarben:	BE-Klassikrot / B-Ziegelrot / B-Granit / E-Dunkelgrau / RAL8024 B-Braun / E-Dunkelbraun / B-Dunkelbraun / RAL 3009 Oxidrot (ehem. P-Klassikupferrot) / Dunkelbraun alt / FB-Schwarz / RAL9016 Weiß
Optionen:	Sonderfarben: Pulverbeschichtung in allen RAL Tönen Sondergrößen aus Aluminium 1,0 mm
Zubehör:	Spenglerschrauben mit Torx-Antrieb, V2A verkupfert oder farbbeschichtet, Firstendscheiben
Befestigung:	Spenglerschrauben mit Neoprendichtscheibe
Gewicht/Stück bei Länge 38,5:	bei Größe 6/16 cm Aluminium ca. 0,15 kg/Stück Kupfer ca. 0,40 kg/Stück
Verpackungseinheit:	Windschutz-Ortgänge (Verpackungseinheit = 25 Stück) incl. Spenglerschrauben (29 Stück) und Firstendscheibe (1Stück)

Technische Änderungen vorbehalten. Stand: 08.2023
Als Grundlage zur Planung und Montage sind die Regelwerke des ZVDH sowie die einschlägigen DIN-Normen zu beachten.