



# FLECK Flachdach-Unterteil (Aufstockelement)



## PRODUKTINFORMATIONEN

Unterteile bilden die untere Basis für passend dimensionierte, zweiteilige Flachdachabläufe und Flachdachdurchdringungen.

Passend für

- 4 in 1 Flachdachlüfter
- Flachdach-Wrasenlüfter
- Flachdach-Sanitäreilüfter
- Flachdach-Abfläufe
- Flachdach-Gullys
- Flachdach-Notüberläufe in der Fläche
- Schwanenhälse

### Material

- Alle Bestandteile werden aus hochwitterungsbeständigem, widerstandsfähigem Spezial-Hart-PVC hergestellt
- Flanschdicke: 4 mm

### Baustoffklasse

B2 nach DIN 4102

### Hinweis PVC-Flansch

- Ein geeigneter, vollflächig aufgetragener Bitumen-Voranstrich auf dem PVC-Anschluss sorgt bei fachgerechter Ausführung für einen sicheren Haftgrund zwischen dem PVC-Flansch und der zu verlegenden bituminösen Dampfsperre
- Dampfsperrfolien bzw. Dampfsperrbahnen müssen fachgerecht am PVC-Flansch angeschlossen werden

### Hinweis PVC-Flansch mit Bitumenmanschette

- Unterteile sind auch mit vormontierten Bitumen-Manschetten von DN 50 – DN 150 lieferbar
- Die werksseitig aufgebrauchten Bitumenmanschetten sind nicht UV-beständig und sollen, den Fachregeln entsprechend, mit geeigneten Dachabdichtungsbahnen überklebt werden

### Hinweis

- Für optimale Dampfdichtigkeit und Rückstausicherheit muss die Steckverbindung zwischen Ober- und Unterteil mit Hart-PVC-Kleber verklebt werden
- Außen- und Innendurchmesser sowie Wandstärken unserer Lüftungsrohre finden Sie in unserer Rohrtabelle im Download-Bereich auf unserer Website.
- Kernbohrungen sollten mit mindestens dem angegebenen Rohrdurchmesser + 10 mm erfolgen




**TECHNISCHE HINWEISE**

**Form Flansch-Manschette: rund**


	DN 50 ~ 16 cm <sup>2</sup>		DN 70 ~ 39 cm <sup>2</sup>		DN 100 ~ 87 cm <sup>2</sup>		DN 125 ~ 113 cm <sup>2</sup>		DN 150 ~ 188 cm <sup>2</sup>	
	PVC	Bitumen	PVC	Bitumen	PVC	Bitumen	PVC	Bitumen	PVC	Bitumen
A	–	470	–	470	–	470	–	470	–	470
B	230	230	350	350	350	350	350	350	350	350
C	50	50	75	75	110	110	125	125	160	160
D	370	370	395	395	395	395	395	395	395	395

in mm  
 cm<sup>2</sup>: Lüftungsquerschnitt

**PVC**



**Bitumen**



**Flansch-Form: eckig**

	DN 200 ~ 298 cm <sup>2</sup>	DN 250 ~ 471 cm <sup>2</sup>	DN 300 ~ 754 cm <sup>2</sup>	DN 400 ~ 1.212 cm <sup>2</sup>	DN 500 ~ 1.885 cm <sup>2</sup>
	PVC/PVC-Dachbahn	PVC/PVC-Dachbahn	PVC/PVC-Dachbahn	PVC/PVC-Dachbahn	PVC/PVC-Dachbahn
B	475	475	475	645	745
C	200	250	315	400	500
D	400	400	400	560	560

in mm  
 cm<sup>2</sup>: Lüftungsquerschnitt

