



FLECK ROOFGUARD



Schild Check-Anzeiger

Maße in mm

PRODUKTFORMATIONEN

Der ROOFGUARD ist ein patentiertes Laubsieb mit Lift-Mechanismus. Er reduziert das Risiko verstopfter Flachdach-Abflüsse und beseitigt kritisches Stauwasser frühzeitig, bevor Schäden entstehen. Für Abflüsse und Gullys mit einem Topfdurchmesser von 60–200 mm.

Material

- ASA
- Farben: Schwarz/Orange

Anzahl Füße

Drei Füße

Komponenten

- Zweiteiliger Siebkörper, bestehend aus einem starren, abschraubbaren Siebkörper (Schwarz) und einem beweglichen Siebkörper (Orange)
- Drei einzeln abnehmbare Schwimmkörper-Ausleger (Schwarz)
- Check-Plättchen aus Aluminium zur Anzeige einer stattgefundenen Störung

Baustoffklasse

B2 normal entflammbar

Hinweis

Die Fixierung des Laubsiebes erfolgt am Gullyflansch mittels Verklebung und ohne Durchdringung der Dachabdichtung (siehe Einbauanleitung).

Optionales Zubehör (siehe S. 2)

- Attika-Erweiterung
- Kiesfang
- FLECK connect



Einbauanleitung

fleck-dach.de/service/downloads



TECHNISCHE HINWEISE

Zusatzmodule



ROOFGUARD mit
Attika-Erweiterung



ROOFGUARD mit Kiesfang



ROOFGUARD mit FLECK connect

Hinweis:

Grundlage sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie die Einbauanleitungen der Fleck GmbH. Die Einbaubeispiele dienen nur als Anschauungsdetail und sind ein allgemeiner, unverbindlicher Vorschlag. Die Ausführung ist nur schematisch dargestellt und ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung der zuständigen Fachunternehmen. Eigenverantwortlich durch den Kunden oder Verarbeiter zu prüfen sind die Maße, Vollständigkeit und Anwendbarkeit des Produktes. Des weiteren sind eigenverantwortlich die örtlichen Gegebenheiten abzustimmen und anzupassen. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblättern, Verarbeitungsrichtlinien und Systemzulassungen sind zu beachten. Die schematisch dargestellten, angrenzenden Gewerke sind ohne Gewähr auf Vollständig- und Richtigkeit.

